



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ВОСКА ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ

# Ease Release 2831

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Краткая характеристика	<b>Ease Release 2831</b> - это разделительный состав на основе воска, не содержащий силикон. <u>Преимущества Ease Release 2831:</u> -обладает превосходными антиадгезионными свойствами -не содержит силикона -не содержит фтор- или хлорсодержащих растворителей -наличие воска не влияет на толщину нанесения <u>Ease Release 2831 обеспечивает:</u> -высокую производительность; -легко смывается; -не токсичен; -снижает затраты на обслуживание форм	
	Применение	
Технические характеристики	Наименование	<b>Ease Release 2831</b>
	Внешний вид	мутная жидкость
	Сухой остаток	6-7 %
	Метод нанесения	напыление
	Вязкость	средняя
Переработка	<b>ВАЖНО: Хорошо взболтайте перед каждым использованием!</b> 1.Нанесите слой <b>Ease Release 2831</b> на поверхность формы при помощи кисти или распылителя и дайте ему высохнуть. 2.Вотрите <b>Ease Release 2831</b> в поверхность формы чистой тряпочкой. 3.Повторите действия два или три раза, пока слой разделительного состава не станет однородным. 4.После этого можно начинать литье в форму. <b>ВАЖНО: Перед каждым следующим использованием формы необходимо обновлять слой разделительного состава.</b>	
Рекомендации	<b>ВАЖНО:</b> Тщательно очистите поверхность изделия от разделительного состава перед тем, как подвергнуть его какой-либо обработке или приклеить к другой детали.	
Предупреждение	Нанесение состава с применением пульверизатора производить только с соответствующей вентиляцией.	
Упаковка	См.прайс-лист	
Хранение	Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой	

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.
<b>Безопасность</b>	Контакт состава с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. При попадании в глаза - промойте водой в течение 15 мин. и обратитесь за медицинской помощью, при контакте с кожей –смойте состав водой с мылом. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы уменьшить вдыхание паров используйте индивидуальные средства защиты.