



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Автогерметик радиатора, герметик масляной системы Пентэласт®-1159

Силиконовый однокомпонентный нейтральный масло-бензостойкий термостойкий автомобильный ("черный") **автогерметик радиатора, герметик масляной системы и т.д.**

Аналог Loctite 5900.

- **Автогерметик** тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;
- **Автогерметик** сохраняет эксплуатационные свойства как при низких (-60°C), так и при высоких температурах ($+270^{\circ}\text{C}$). Возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до $+300^{\circ}\text{C}$;
- Безусадочный - не содержащий растворителя **автогерметик** не уменьшается в объеме после вулканизации;
- **Автогерметик** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Автогерметик** удобен в применении как при пониженных ($+5^{\circ}\text{C}$), так и при высоких температурах ($+40^{\circ}\text{C}$);
- **Автогерметик** обладает высокой адгезией к металлам, силиконовым резинам, пластмассе, керамике, стеклу, плитке и т.д.

Автогерметик Пентэласт®-1159 применяется для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен дефектных прокладок (в картере, коробке передач, заднем мосте и т.п.), неплотностей в строительных конструкциях, течей в металлических лодках. В газовой промышленности при герметизации разъемов корпусов подшипников, для предотвращения утечки масла, уплотнения воздушных и газовых магистралей.

Автогерметик (радиатора, герметик масляной системы и т.д.) Пентэласт®-1159 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Автогерметик (радиатора, герметик масляной системы и т.д.) Пентэласт®-1159 фасуется в картриджи по 310 мл или файл-пакеты по 600 мл.



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Внешний вид	тиксотропная масса
Режим эксплуатации, °С	от -60 до +270
Время образования поверхностной пленки, мин., не менее	30
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,5
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Плотность, г/см ³	1,35
Стандартный цвет *	темно-серый

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.