



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Акриловый герметик (акрил) Пентэласт®-1140



Однокомпонентный эластичный **акриловый герметик**.

Акриловый герметик применяется для внутренних работ - уплотнения стальных швов таких непористых материалов как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и древесина перед покраской. **Акриловый герметик** используется для герметизации щелей в стенах и подоконниках, швов между панелями из гипсобетона, уплотнения оконных и дверных рам, уплотнения легкого бетона, небольших корректировок штукатурных поверхностей перед окрашиванием.

Не рекомендуется использовать **акриловый герметик** в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой.

Акриловый герметик Пентэласт®-1140 прост в применении, образует гибкое соединение, устойчив к сырости через 5 часов после нанесения. **Акриловый герметик** обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Возможно окрашивание **акрилового герметика** акриловыми и дисперсионными красками.

Акриловый герметик может быть расфасован в файл-пакеты по 600 мл.

Удельный вес, г/см ³	1,55
Относительное удлинение при разрыве, %	200
Предел прочности при растяжении, МПа	0,2
Время отверждения (10 мм при 23°C \50%), сут.	6 - 7
Допустимые деформации шва, %	15
Время обработки шва, мин.	15-20
Режим эксплуатации, °C	от -25 до +80