



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Автомобильный герметик красный высокотемпературный. Герметик-прокладка Пентэласт®-1161

Силиконовый однокомпонентный нейтральный масло-бензостойкий **автомобильный герметик красный высокотемпературный, герметик-прокладка.**

Аналог Loctite 5920.

- **Автомобильный герметик красный высокотемпературный** тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;
- **Автомобильный герметик красный высокотемпературный** сохраняет эксплуатационные свойства как при низких (-60°C), так и при высоких температурах ($+300^{\circ}\text{C}$). Возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до $+300^{\circ}\text{C}$;
- Безусадочный - не содержащий растворителя **автомобильный герметик** не уменьшается в объеме после вулканизации;
- **Автомобильный герметик красный высокотемпературный** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Автомобильный герметик красный высокотемпературный** удобен в применении как при пониженных ($+5^{\circ}\text{C}$), так и при высоких температурах ($+40^{\circ}\text{C}$);
- **Автомобильный герметик красный высокотемпературный** обладает высокой адгезией к металлам, силиконовым резинам, пластмассе, керамике, стеклу, плитке и т.д.

Автомобильный герметик Пентэласт®-1161 применяется для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен дефектных прокладок (в картере, коробке передач, заднем мосте и головке двигателя и т.п.), неплотностей в строительных конструкциях, течей в металлических лодках. В газовой промышленности при герметизации разъемов корпусов подшипников, для предотвращения утечки масла, уплотнения воздушных и газовых магистралей. Применяется в термозагруженных узлах.

Автомобильный герметик красный высокотемпературный, герметик-прокладка Пентэласт®-1161 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Автомобильный герметик красный высокотемпературный, герметик-прокладка Пентэласт®-1161 фасуется в картриджи по 310 мл или файл-пакеты по 600 мл.

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Внешний вид	тиксотропная масса
Режим эксплуатации, °С	от -60 до +300
Время образования поверхностной пленки, мин., не менее	30
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Плотность, г/см³	1,1
Стандартный цвет *	красный

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.