



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гидрофобизатор Пента®-820

Придает водоотталкивающие свойства материалам, без ухудшения их внешнего вида, газо- и паропроницаемости. Повышает долговечность зданий. Предотвращает появление высолов на кирпичной кладке. Особенно эффективна для **пропитки бетона**.

Гидрофобизирующая жидкость Пента®-820 применяется для защиты от влаги впитывающих, пористых строительных материалов:

Пропитки бетонов всех марок, минеральных штукатурок, искусственного камня на минеральной основе, керамической плитки, силикатного кирпича, цементно-волокнистых плит.

Благодаря малой молекулярной массе, низкой скорости гидролиза органоалкоксисилана и органическому растворителю, гидрофобизирующий состав Пента®-820 обладает исключительно высокой проникающей способностью. Глубина пропитки до 10 мм **даже при пропитке бетона**.

Прекрасная устойчивость к щелочи делает гидрофобизатор Пента®-820 идеальным средством для **пропитки бетона**. Преимущество состава особенно очевидно при влажном материале. Водоотталкивающий эффект пропитки бетона проявляется уже через 2 часа после высыхания состава.



Допускается разбавление Уайт-спиритом в пропорции 1:1. Такое разбавление не снижает гидрофобных свойств состава.

Гидрофобизирующий состав Пента®-820 наносят поливом, распылением, кистью или валиком на чистую, можно влажную поверхность до ее полного насыщения. Обычно хватает двух проходов методом "влажное на влажное". **Водоотталкивающий эффект** обработанной поверхности сохраняется в течение 10 лет.

Расход разбавленного раствора: 1 л на 3-5 м² поверхности.

Продукт сертифицирован и соответствует ТУ.
Имеется заключение ГУП "НИИМОССТРОЙ"