



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Пеногаситель ПМС-200А

### ПМС-200 А применяется:

- в процессах переработки нефти и нефтепродуктов (при дистилляции и вакуумной разгонке, окислении низковязких гудронов, обезвоживании отгонов, откачке мазутов и розливе горячих битумов в бункеры);
- в производстве минеральных масел, присадок (ВНИИНП-360 и др.);
- в производстве охлаждающих жидкостей.

### Свойства ПМС-200А:

Вязкость кинематическая, сСт	при 20°С	150-400
	при 100°С	30-110
Содержание кремния, %		36-39
Пеногасящая способность, мл/с, не менее		0,5

ПМС-200 А представляет собой прозрачную или опалесцирующую полиметилсилоксановую жидкость линейной и циклической структуры.

ОСТ 6-02-20-79