



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Теплоноситель Пента®-410

Теплоноситель Пента®-410 рекомендуется для использования при повышенных температурах – до +400°C в замкнутом контуре и до +250°C в открытом контуре.

Непрерывная эксплуатация теплоносителя Пента®-410 при максимальной рабочей температуре не вызывает заметного разложения, загрязнения теплоносителя и появления нагара на стенках контура.

Срок непрерывной службы теплоносителя в условиях максимальной рабочей температуры в закрытом контуре при правильной эксплуатации – более 10 лет. При меньших рабочих температурах может быть достигнут больший срок эксплуатации.

Теплоноситель Пента®-410 – полидиметилсилоксановый олигомер с термостабилизирующим модификатором. Представляет собой однородную жидкость светло-желтого цвета без механических примесей, вязкостью 45-65 сСт (при 25±0,1°C), со слабым запахом. Теплоноситель не токсичен, не оказывает раздражающего действия на кожу.

ТУ 2229-173-40245042-2006