



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Антиадгезионная смазка Пента®-160-3

Антиадгезионная смазка Пента®-160-3 предназначена для промазки внутренней поверхности сырой покрышки перед вулканизацией. Используется для получения антиадгезионного слоя на внутренней поверхности сырой покрышки при производстве автомобильных шин.

Способ применения:

Смазка наносится на внутреннюю поверхность покрышки вручную, кистью, или распылением (рекомендуется), либо установкой типа «MATADOR». Время сушки 15-20 минут при температуре цеха.

Условия хранения и использования:

Хранить смазку необходимо в плотно закрытой емкости при температуре выше 0°C. В случае замерзания, продукт нельзя нагревать, тару с замороженным продуктом выдержать при комнатной температуре 24 часа. Перед применением смазку тщательно перемешать.

Агрегатное состояние: дисперсия.

Фасовка: 240кг.

ТУ 2241-157-40245042-2006

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.