



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Смазка для клапанов, герметизирующий состав Пента®-222

Применяется как:

- Смазка для клапанов контроля и давления, для кранов и задвижек в системах подачи воды.
- Герметик для систем, работающих под вакуумом и давлением.
- Герметик для оборудования, работающего под воздействием жестких атмосферных условий: счетчики, электрические исполнительные устройства.
- Демпфирующие устройства для пневматических и гидравлических амортизаторов в электрических системах контроля.
- Барьерная защита от химикатов.
- Разделительная смазка и герметик для упругих прокладок корпусных деталей и в подвижных соединениях. Смазка при этом не смывается водой, не происходит прилипания прокладки к металлу и создается защита от окружающей среды.
- Смазка для O-образных колец из пластика или резины, для прокладок, сальников и манжет.

Свойства:

- Не плавится и не твердеет при воздействии повышенных температур.
- Не коксуется в широком интервале рабочих температур от - 40 до +200°C.
- Обладает хорошей стойкостью к влаге и химикатам за счет низкой испаряемости масла и низкой способности к окислению.
- Обладает низким давлением испарения.

ТУ 2257-156-40245042-2006