



ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Антифлотационная присадка

Смола Пента[®]-605 Б

Для устранения расслаивания пигментов в пленке эмалей при их высыхании

Антифлотационная присадка Пента[®]-605 Б препятствует слипанию пигментов, обеспечивает их равномерное распределение в пленке эмалей на основе природных и синтетических связующих (пентафталевых, эпоксидных, нитроэмалях). Обладает антиседиментационным эффектом.

При добавлении в лаки, **антифлотационная присадка** улучшает их розлив, обеспечивая получение гладкой, зеркальной поверхности без кратеров и узора, что позволяет снизить расход лаков. Уменьшает натяжение лаковой пленки во время полирования, что, в свою очередь, повышает качество полирования, уменьшает матовость, улучшает блеск покрытия.

По эффективности **Пента[®]-605 Б** не уступает **антифлотационной присадке АФ-2К**, но при этом на 20% дешевле.

Представляет собой 60% раствор полиметилсилоксановой смолы в толуоле.
Рекомендуемый расход – 0,65-2% от общей массы эмали или грунтовок.

ТУ 2228-009-40245042-99

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.