



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВ

SO-Strong

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Краткая характеристика	SO-Strong - это жидкий краситель для полиуретанов, в том числе пластика и пенополиуретана. Не использовать для силиконов! SO-Strong очень концентрированный краситель, обладающий высокой дисперсией и предлагающий насыщенный цвет. Чем больше добавляете красителя, тем ярче получается цвет.
Применение	Рекомендуемый диапазон введения составляет от 0,01% до 3% от общего веса системы. Не перегружайте систему SO-Strong или может произойти ингибирование процесса отверждения.
Цвета	Красители: черный, коричневый, желтый, фиолетовый, зеленый, красный и голубой. Пигменты: белый и телесный
Рекомендации	РАЗНИЦА МЕЖДУ КРАСИТЕЛЕМ И ПИГМЕНТОМ Краски полупрозрачны. При добавлении небольшого количества краски в прозрачные ПУ, прозрачность исходного материала сохраняется. Пигменты непрозрачны и закрашивают исходный материал полностью. ПРИМЕНЕНИЕ После отмерения необходимого количества компонентов А и В в смесительные контейнеры добавьте краситель к части В и тщательно перемешайте. Смешайте компоненты А и В в смесительном контейнере согласно тех.описания. СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ Смешайте цвета в емкости до получения необходимого оттенка и добавьте к материалу как указано выше.
Упаковка	См. прайс-лист
Хранение	Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (22-23°C).

BLACK Pantone Black C	WHITE Pantone White C	BROWN Pantone 483C	YELLOW Pantone 102C	PURPLE Pantone 2603C
GREEN Pantone 336C	ORANGE Pantone 021C	RED Pantone 200C	FLESH TONE Pantone 148C	BLUE Pantone 300C