



**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## **Антиадгезионная силиконовая смазка «П-170»**

Пента-170 – представляют собой силиконовую смазку в аэрозольной упаковке. Используется как разделительная смазка при производстве изделий из резины и термопластичных материалов, для защиты электрических контактов от влаги и коррозии, для смазывания режущих кромок инструментов, для смазывания трущихся и вращающихся механизмов, замков, уплотнителя оконного профиля, для улучшения внешнего вида изделий из резины, для смазывания резиновых уплотнителей дверей автомобиля после мойки для предотвращения примерзания в зимнее время.

### Технические характеристики:

Параметр	Показатель
Избыточное давление, МПА (кгс/см <sup>2</sup> ) при 20 <sup>0</sup> С	0,2 (2,0) – 0,6 (6,0)
Массовая доля пропеллента, %, не менее	35
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	95
Срок годности	24 месяца
Упаковка	Аэрозольный баллон

### Способ применения:

Перед использованием тщательно встряхнуть. Наносить на чистую, сухую поверхность, при температуре баллона не ниже + 15<sup>0</sup>С и в хорошо проветриваемом помещении.

### Меры предосторожности:

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50<sup>0</sup>. Не распылять вблизи раскаленных предметов и открытого огня. Не наносить на поверхности с температурой выше +300<sup>0</sup>С. Не разбирать и не давать детям. В случае попадания в глаза промыть водой.

ТУ 2229-290-40245042-2014