



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# Фторсиликоновые маслобензостойкие резиновые смеси

## Пентасил® ФС 400, 600, 800

Для производства уплотнительных колец и других  
статических герметизирующих деталей.

- Исключительная маслобензостойкость
- Большой срок службы в агрессивных средах
- Высокая эластичность
- Одностадийная вулканизация
- Низкая остаточная деформация

Параметры	Пентасил® ФС 400	Пентасил® ФС 600	Пентасил® ФС 800
Цвет	матовый		
Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	1,40	1,44	1,55
Твердость по Шору, ед	40	60	80
Условная прочность при растяжении, МПа	8,3	9,0	7,9
Относительное удлинение при разрыве, %	350	350	150
Сопротивление к раздиру, кН/м	16	22	19
Остаточная деформация (22 ч., 175°C), %	8	9	15